

Karta charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

Data aktualizacji: 24.03.2011

Producent: Marbuwerke GmbH, D-71732 Tamm, Niemcy**Dostawca: ARA sp z o.o., 32-020 Wieliczka, Trąbki 387****Tel. 012/4310578****Telefon awaryjny: 042 / 631 47 24 /informacja toksykologiczna w Polsce/****1. Identyfikacja substancji****Produkt nr: 3356****Nazwa handlowa: Maraprop PP – farba sitodrukowa i tampondrukowa****2. Identyfikacja zagrożeń.**

Xi - drażniący

N - niebezpieczny dla środowiska

R 10 - produkt łatwo palny

R 36/37 działa drażniąco na oczy i skórę

R 51/53 działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

R 66 powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry

R 67 pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

3. Skład i informacja o składnikach

Charakterystyka chemiczna - żywice akrylowe oraz rozpuszczalniki.

Składniki stwarzające zagrożenie:

solwent nafta (ropa naftowa);

oznaczenie T,Xn, rakotw. kat 2, Xi, N, R: 65, 37, 51/53, 10, 66, 67 stężenie 20-30%;

Nr CAS: 64742-95-6; EINECS: 265-199-0

ester 2-metoksy propylowy kwasu octowego;

oznaczenie Xi; R: 10-36; stężenie 5-15%;

Nr CAS: 108-65-6 EINECS: 203-603-9

benzyna ciężka hydroodsiarczan (ropa naftowa);

oznaczenie rakotw. kat 2 Xn, N R: 45; 65, 51/53

stężenie 5-10%; Nr CAS: 64742-82-1 EINECS: 265-198-5

butyloglikol

oznaczenie Xi; R: 41;		stężenie 1-10%;
Nr CAS: 7397-62-8	EINECS: 230-991-7	
<i>ksylen, dimetylobenzen - mieszanina izomerów;</i>		
oznaczenie Xn, Xi; R: 10;20/21, 38		stężenie 5-10%;
Nr CAS: 1330-20-7	EINECS: 215-535-7	
<i>etylobenzen;</i>		
oznaczenie F; Xn R: 11;20		stężenie 1- 5%;
Nr CAS: 100-41-4	EINECS: 202-849-4	
<i>chlorobenzen;</i>		
oznaczenie Xn, N; R: 10; 20, 51/53		stężenie <0,5%;
Nr CAS: 108-90-7	EINECS: 203-628-5	
<i>metakrylan izobutyli;</i>		
oznaczenie Xi, NR: 43;50		stężenie 0,5-1%;
Nr CAS: 97-86-9	EINECS: 202-613-0	

4. Pierwsza pomoc.

Ogólnie

Natychmiast usunąć zabrudzoną odzież. W przypadku utrzymujących się objawów podrażnienia czy zatrucia lub w razie jakichkolwiek wątpliwości wezwać pomoc lekarską. W przypadku utraty przytomności ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej i wezwać lekarza.

Oddychanie

Zapewnić dostęp świeżego powietrza, nie doprowadzić do wychłodzenia organizmu. W razie bezdechu zastosować sztuczne oddychanie, wezwać pomoc lekarską.

Zabrudzenie skóry

Zmyć wodą z mydłem i spłukać. **Nie stosować żadnych rozpuszczalników i zmywaczy.**

Kontakt z oczami

Przepłukać dużą ilością wody (10-15 min). Wezwać lekarza.

Zatrucie pokarmowe

Wezwać lekarza. Odpoczywać. Nie wywoływać wymiotów.

5. Postępowanie w przypadku pożaru.

Stosować gaśnice: śniegowe, pianowe, piasek suche środki gaśnicze.

Niedopuszczone: gaśnice wodne, ponieważ woda nie miesza się z wieloma rozpuszczalnikami organicznymi, które wypływają na powierzchnię wody paląc się.

Substancje niebezpieczne wytwarzające się w czasie pożaru

Istnieje szczególne ryzyko powstawania substancji szkodliwych i uwalniania się gazów trujących w czasie spalania farb oraz ich mieszanin. Mogą się uwalniać: dwutlenek i tlenek węgla, powstawać sadza, tlenki metali i związki fluorowodorowe. Dlatego należy zachować szczególne środki ostrożności przy gaszeniu pożaru. Wszelkie pozostałości po pożarze muszą być odpowiednio zabezpieczone i usunięte.

Wyposażenie ochronne

Wymagany aparat tlenowy z własnym źródłem powietrza.

Informacje dodatkowe

Niezagrożony pojemnik z wodą w razie pożaru.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.Bezpieczeństwo osobiste

Nie zbliżać się do źródeł ognia. Zapewnić dobrą wentylację. Nie wdychać par. Zastosować się do zaleceń opisanych w p. 7 i 8.

Ochrona środowiska

Nie wylewać resztek do kanalizacji. Jeśli środki te zanieczyszczą jeziora, rzeki lub system kanalizacyjny należy powiadomić odpowiednie władze lokalne.

Metody czyszczenia/ zbierania.

Usuwać przy pomocy płynnej substancji absorbującej i postępować zgodnie z przepisami o zanieczyszczeniach. Czyścić za pomocą detergentów. Unikać używania rozpuszczalników.

7. Postępowanie z substancją i jej magazynowanie.Informacje o ostrożnym obchodzeniu się.

Zapobiegać powstawaniu stężenia par grożącego zapłonem lub wybuchem oraz stężenia ponad normę. Nie pozostawiać otwartych opakowań. Produkty te powinny być używane jedynie w pomieszczeniach gdzie nie ma otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. Unikać wdychania par i rozproszonej mgły. W czasie używania farb nie pić i nie palić.

Stosować się do zaleceń bezpieczeństwa i higieny pracy.

Informacje o zabezpieczeniu przed wybuchem i zapłonem.

Pary rozpuszczalników są cięższe od powietrza i rozchodzą się nad podłogą. Opary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.

Unikać gromadzenia się ładunku elektrostatycznego. Przy przelewaniu z puszek do puszek używać uziemienia. Pracownik powinien nosić odzież antystatyczną. Nie używać iskrzących narzędzi.

Wymagania co do magazynu i opakowań

Zalecana temperatura przechowywania: 15-20^o C. Pojemniki przechowywać ściśle zamknięte. Nie używać siły do otwierania puszek. Pojemniki otwarte przechowywać tak, by nie następował wyciek.

Izolowanie od innych substancji

Nie przechowywać ze środkami utleniającymi, silnymi zasadami i kwasami.

Inne informacje

Przechowywać produkty w tych samych, oryginalnych opakowaniach. Unikać podgrzewania i bezpośredniego nasłonecznienia. Pojemniki zachować suche i chłodne, z dala od źródeł ognia.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej.Dodatkowe informacje o środkach technicznych.

Zapewnić odpowiednią wymianę powietrza poprzez system wyciągów lokalnych oraz ogólny system wentylacyjny. Jeśli te środki nie wystarczają do utrzymania odpowiedniego stężenia par rozpuszczalników poniżej OEL, konieczne jest zastosowanie masek .

Graniczne wartości składników, które powinny być kontrolowane na stanowiskach pracy (max. dopuszczalne stężenia dla danego czasu kontaktu)

Specyfikacja	NDSCH	NDS
<i>ksylen, dimetylobenzen - mieszanina izomerów</i>	350 mg/m ³	100 mg/m ³
<i>etylobenzen</i>	350 mg/m ³	100 mg/m ³

Nafta (ropa naftowa)	300 mg/m ³	100 mg/m ³
chlorobenzen	94 mg/m ³	47 mg/m ³
1,2,4-trimetylobenzen	170 mg/m ³	100 mg/m ³
ester 2-metoksy propylowy kwasu octowego;	520 mg/m ³	260 mg/m ³

Podstawa prawna:

Rozp. Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)

Sprzęt do oddychania.

Wymagane są maski umożliwiające oddychanie w miejscach niedostatecznie wentylowanych i w czasie prac z pistoletem rozpylającym.

Filtry oddechowe (gaz): A

Filtry oddechowe (pył, drobiny): P2

Należy używać rękawic chroniących skórę rąk i okularów chroniących oczy.

Osoby pracujące powinny nosić odzież antystatyczną wykonaną z włókien naturalnych lub włókien syntetycznych odpornych na wysoką temperaturę. Po każdorazowym kontakcie z substancją skórę należy umyć. Używać kremów natłuszczających skórę.

9. Właściwości fizykochemiczne

Konsystencja: - pasta

Kolor: - oznaczony na opakowaniu

Zapach: - charakterystyczny.

Właściwości względne - zmieniające się w zależności od warunków

Punkt wrzenia (początkowy)	-	137 ⁰ C
Punkt zapłonu	-	45 ⁰ C
Punkt samozapłonu	-	315 ⁰ C
Stężenia wybuchowe: dolne / górne	-	0,7 /10,8% objętościowych
Ciśnienie par:		(20 ⁰ C) 4 hPa
Gęstość:	-	(20 ⁰ C) 0,9-1,0 g/cm ³
Rozpuszczalność w wodzie:	-	cząstki rozpuszczalników
Lepkość:		
- czas przepływu	>	150 sek DIN - cup 6 mm

Informacje dodatkowe

Podano wartości średnie, które odpowiadają używanym przez producenta składnikom.

10. Stabilność i reaktywność.

Przechowywać i chronić przed substancjami, jak opisano w punkcie nr 7.

Aby uniknąć reakcji egzotermicznych przechowywać z dala od substancji utleniających, silnych zasad i kwasów.

W przypadku wystawienia na działanie wysokiej temperatury mogą wytworzyć się niebezpieczne związki rozkładu, jak tlenek i dwutlenek węgla, sadza, tlenki azotu, tlenki metali i fluoro-węglowodory.

11. Informacje toksykologiczne

Z doświadczeń praktycznych.

Dłuższy kontakt z substancją powoduje miejscowe podrażnienia skóry oraz błon śluzowych, szczególnie oczu. Wdychanie dużej ilości koncentratu może spowodować nudności i zawroty głowy.

12. Informacje ekologiczne

Substancja ta nie zakłóca pracy biologicznych oczyszczalni ścieków.

Nie usuwać do kanalizacji, nie składować na wysypiskach komunalnych.

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

13. Postępowanie z odpadami.

Stosować się do przyjętych norm postępowania z produktami chemicznymi, unikając uwalniania do środowiska.

Stosować się do obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony wód i gleby przed skażeniem. Sposób likwidacji uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego. Utylizować opakowania, przekazując je uprawnionym przedsiębiorstwom, z zastosowaniem obowiązujących przepisów.

Odpadów i opakowań nie wyrzucać do pojemników na odpady komunalne!

KOD ODPADU: 150104

KOD OPAKOWANIA: 28.72.11

14. Informacje o transporcie

Transport lądowy:

ADR/RID

Klasa 3, numer 30

Etykieta 3

Opakowanie: grupa III

Numer UN - 1263

Transport morski:

IMDG kod

Klasa 3, numer 30

Etykieta 3

Numer UN - 1263

MARPOL - MP

EmS numer - F-E, S-E

Opakowanie: grupa III

Transport powietrzny:

ICAO/ IATA

Klasa 3, numer 30

Etykieta 3

Opakowanie: grupa III

Numer UN - 1263

Transport powietrzny:

ICAO-TI i IATA-DGR

ICAO/IATA klasa 3

Numer UN 1263

Substancje niebezpieczne: jak w transporcie morskim.

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych.

Klasyfikacja i oznakowanie produktu zgodnie z ustawą o substancjach i preparatach niebezpiecznych z dnia 11 stycznia 2001 r.

- symbol niebezpieczeństwa i oznaczenia

Xi drażniący



Zawiera metakrylan izobutyli, który może wywoływać reakcje alergiczne

N – niebezpieczny dla środowiska



- oznaczenie ryzyka

- R 10 - produkt łatwo palny
- R 36/37 działa drażniąco na oczy i skórę
- R 51/53 działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długotrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
- R 66 powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry
- R 67 pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

- oznaczenie bezpieczeństwa

- S 20/21 nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu
- S 24/25 unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
- S 26 zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
- S 29 nie wprowadzać do kanalizacji
- S 51 stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Przepisy wykorzystywane przy opracowaniu karty:

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (D.U. Nr 63/2011, poz. 322).
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1907 / 2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku).
- Rozporządzenie komisji (WE) Nr 790/2009 roku dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 235 z 5 września 2009 roku).
- Rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 roku (Dz. U. nr 171 poz. 1666 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki a dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259 poz. 2173 z 2005r.)
- Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199, poz. 1671 z 2002r.)
- Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. Nr 178 poz. 1481 z 2005 r. z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady EWG nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 148/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i Dyrektywę komisji 91/155/EWG, 93/67EWG, 93/105EWG, 2000/21/WE (DZU L396 z 30.12.2006r.)
- Ustawa z dnia 09.01.2009 o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. UST. Nr 20 poz. 106 z dnia 09.02.2009r.)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. nr 53 poz. 439 z 2009r.)

Dokumenty związane i źródła danych:

- Wykaz toksyczności substancji niebezpiecznych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (www.ciop.pl) oraz Polskich Odczynników Chemicznych (www.poch.pl)
- ESIS European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau)

16. Inne informacje

Karta została opracowana na podstawie karty charakterystyki oraz danych dostarczonych przez producenta.

Stosowane surowce nie zawierają antymonu, arsenu, baru, ołowiu, kadmu , chromu, rtęci i selenu.

Wszystkie podane informacje bazują na obecnym stanie wiedzy. Jakkolwiek nie stanowią gwarancji na specyficzne cechy produktu i nie stanowią podstawy do roszczeń prawnych.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich kroków mających na celu spełnienie wymogów prawa krajowego. Informacje zawarte w powyższej karcie stanowią opis wymogów bezpieczeństwa użytkowania substancji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do konkretnych celów.