

Karta charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

Data aktualizacji: 24.03.2011

Producent: Marabuwerke GmbH

Dostawca: ARA sp z o.o., 32-020 Wieliczka, Trąbki 387

Tel. 012/4310578

Telefon awaryjny: 042 / 631 47 24 /informacja toksykologiczna w Polsce/

1. Identyfikacja substancji.

Numer produktu: 3227, 3237, 3247

Nazwa handlowa: Marastar SR – farba do sitodruku

2. Identyfikacja zagrożeń.

Xi - substancja drażniąca

R 10 produkt łatwo palny

R 36 działa drażniąco na oczy

3. Skład i informacja o składnikach

Charakterystyka chemiczna - farba bazuje na żywicach akrylowych i rozpuszczalnikach.

Składniki stwarzające zagrożenie:

4-hydroksy-4-metylopentan-2-on;

symbol Xi; R : 36, stężenie 10% - 45%;

Nr CAS: 123-42-2 Nr WE: 204-626-7

octan butyloglikolowy;

symbol Xn, R : 20/21, stężenie 1-15%;

Nr CAS: 112-07-2 Nr WE: 203-933-3

cykloheksanon;

symbol Xn, R : 10-20, stężenie 5-20%;

Nr CAS 108-94-1 Nr WE: 203-631-1

Wszystkie odcienie z wyjątkiem 070, 073, 270 i 273 zawierają dodatkowo

solwent naftę, o niskiej zawartości węglowodorów aromatycznych.

symbol Xn N, R: 65-10-37-51/53, stężenie 5-10%,

Nr CAS: 64742-95-6 Nr WE: 265-199-0

Wszystkie odcienie z wyjątkiem 170 i 182 zawierają dodatkowo:

Butyloglikol;

symbol Xi, R: 41; stężenie 1-5%,

Nr CAS: 7397-62-8 Nr WE: 230-991-7

„ARA” sp. z o.o. Trąbki 387; 32-020 Wieliczka; tel.: 012/ 431 05 78

Odcienie 182, 191 i 193 zawierają:

naftę mocno odsiarczoną,

symbol Xn N, R: 10-65-51/53, stężenie 1-5%,

Nr CAS: 64742-82-1 Nr WE: 265-185-4

zanieczyszcza wodę

4. Pierwsza pomoc.

Ogólnie

Natychmiast usunąć zabrudzoną odzież. W przypadku utrzymujących się objawów lub w razie wątpliwości wezwać pomoc lekarską. Przy utracie przytomności ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej i wezwać lekarza.

Oddychanie

Zapewnić dostęp świeżego powietrza, nie doprowadzić do wychłodzenia organizmu. W razie bezdechu zastosować sztuczne oddychanie.

Zabrudzenie skóry

Zmyć wodą z mydłem i spłukać. **Nie używać** żadnych rozpuszczalników i zmywaczy.

Kontakt z oczami

Przepłukać dużą ilością wody (10-15 min). Wezwać lekarza.

Zatrucie pokarmowe

Wezwać lekarza. Odpoczywać. Nie wywoływać wymiotów.

5. Postępowanie w przypadku pożaru.

Zalecane gaśnice śniegowe i pianowe, piasek, suche środki gaśnicze.

Niedopuszczone: gaśnice wodne, ponieważ woda nie miesza się z wieloma rozpuszczalnikami organicznymi, które wypływają na powierzchnię wody paląc się.

Substancje niebezpieczne

Istnieje szczególne ryzyko powstawania substancji szkodliwych i uwalniania się gazów trujących w czasie spalania farb oraz ich mieszanin. W razie pożaru mogą się uwalniać: dwutlenek i tlenek węgla, powstawać sadza, tlenek azotu, tlenki metali i związki fluorowodorowe. Dlatego należy zachować szczególne środki ostrożności przy gaszeniu pożaru. Wszelkie pozostałości po pożarze muszą być odpowiednio zabezpieczone i usunięte.

Wyposażenie ochronne

Wymagany aparat tlenowy z własnym źródłem powietrza.

Informacje dodatkowe

Zimny, bezpieczny pojemnik z wodą w razie pożaru.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

Bezpieczeństwo osobiste

Nie zbliżać się do źródeł ognia. Zapewnić dobrą wentylację. Nie wdychać par. Zastosować się do zaleceń opisanych w p. 7 i 8.

Ochrona środowiska

Nie wylewać resztek do kanalizacji. Jeśli środki te zanieczyszczą jeziora, rzeki lub system kanalizacyjny należy powiadomić odpowiednie władze lokalne.

Metody czyszczenia/ zbierania.

Usuwać przy pomocy płynnej substancji absorbującej i postępować zgodnie z przepisami o zanieczyszczeniach. Czyścić za pomocą detergentów. Unikać używania rozpuszczalników.

7. Postępowanie z substancją i jej magazynowanie.

Informacje o ostrożnym obchodzeniu się.

Zapobiegać powstawaniu stężenia par grożącego zapłonem lub wybuchem oraz stężenia ponad normę. Nie pozostawiać otwartych opakowań. Produkty te powinny być używane jedynie w pomieszczeniach gdzie nie ma otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. Unikać wdychania par i rozproszonej mgły. W czasie stosowania nie pić i nie palić. Stosować się do zaleceń bezpieczeństwa i higieny pracy.

Informacje o zabezpieczeniu przed wybuchem i zapłonem.

Pary rozpuszczalników są cięższe od powietrza i mogą rozchodzić się nad podłogą. Opary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.

Unikać gromadzenia się ładunku elektrostatycznego. Przy przelewaniu z pojemnika do pojemnika używać uziemienia. Pracownik powinien nosić odzież antystatyczną. Nie używać iskrzących narzędzi.

Wymagania co do magazynu i opakowań.

Zalecana temperatura przechowywania: 15-20⁰ C. Pojemniki przechowywać dokładnie zamknięte. Nie używać siły do otwierania puszek. Pojemniki otwarte należy przechowywać tak, by nie nastąpił wyciek.

Izolowanie od innych substancji.

Nie przechowywać ze środkami utleniającymi, silnymi zasadami i kwasami.

Inne informacje.

Przechowywać produkty w tych samych, oryginalnych opakowaniach. Unikać podgrzewania i bezpośredniego nasłonecznienia. Pojemniki powinny być suche i chłodne, składowane z dala od źródeł ognia.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej.

Dodatkowe informacje o środkach technicznych.

Zapewnić odpowiednią wymianę powietrza poprzez system wyciągów lokalnych oraz ogólny system wentylacyjny. Jeśli te środki nie wystarczają do utrzymania odpowiedniego stężenia par rozpuszczalników poniżej OEL, konieczne jest zastosowanie masek .

Krytyczne wartości składników, które powinny być kontrolowane na stanowiskach pracy (max. stężenia dla danego czasu przebywania)

Specyfikacja	NDSCH	NDS
4-hydroksy-4-metylopentan-2-on;	-	-
octan butyloglikolu	300 mg/m ³	100 mg/m ³
cykloheksanon;	160 mg/m ³	20 mg/m ³
solwent naftę,	300 mg/m ³	100 mg/m ³
butyloglikol;	-	-
naftę mocno odsiarczoną,	-	-

Podstawa prawna:

Rozp. Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)

Osobisty sprzęt ochronny

Generalne zasady ostrożności i higieny.

Należy zachować środki ostrożności stosowane przy pracy ze środkami chemicznymi.

Sprzęt do oddychania.

Wymagane są maski umożliwiające oddychanie w miejscach niedostatecznie wentylowanych i w czasie prac z pistoletem rozpylającym.

Filtry oddechowe (gaz): A

Filtry oddechowe (pył, drobiny): P2

Należy używać rękawic chroniących skórę rąk i okularów chroniących oczy.

Osoby pracujące powinny nosić odzież antystatyczną wykonaną z włókien naturalnych lub włókien syntetycznych odpornych na wysoką temperaturę. Po każdorazowym kontakcie z farbą skórę należy umyć. Używać kremów natłuszczających skórę.

9. Właściwości fizyczne i chemiczne

Konsystencja: - pasta
Kolor: - oznaczony na opakowaniu
Zapach: - charakterystyczny.

Właściwości względne - zmieniające się w zależności od warunków

Punkt wrzenia (początkowy)	-	150 ⁰ C
Punkt zapłonu	-	40 ⁰ C
Punkt samozapłonu	-	375 ⁰ C
Stężenia wybuchowe: dolne / górne	-	0,7%objętościowych / 9,4%
Ciśnienie par:	-	(50 ⁰ C) < 1000 hPa
	-	(20 ⁰ C) < 7 hPa
	-	(20 ⁰ C) < 1,0 - 1,8 g/cm ³

Informacje dodatkowe

Podano wartości średnie, które odpowiadają używanym przez nas składnikom.

10. Stabilność i reaktywność.

Przechowywać i chronić przed substancjami, jak opisano w punkcie nr 7.

W przypadku wystawienia na działanie wysokiej temperatury mogą wytworzyć się niebezpieczne związki rozkładu, jak tlenek i dwutlenek węgla, sadza, tlenki azotu, tlenki metali i fluoro-węglowodory.

11. Informacje toksykologiczne

Informacje z praktyki

Wdychanie może wywołać ból głowy, zawroty głowy, zmęczenie i nudności. Przedłużone lub powtarzające się przebywanie wpływa na system nerwowy oraz powoduje dolegliwości nerek i wątroby.

Istnieje niebezpieczeństwo absorpcji farby przez skórę. Prowadzi to do podrażnień i wysuszenia skóry. Powtarzający się bezpośredni kontakt farby ze skórą może wywołać stany zapalne. Zabrudzenie oczu wywołuje podrażnienie a przedłużony kontakt z okiem prowadzi do uszkodzenia rogówki.

W przypadku połknięcia wystąpią dolegliwości żołądka i organów trawiennych.

Dodatkowe informacje

Nie ma osobnych danych toksykologicznych dla tego preparatu. Został on zaliczony do substancji toksycznych na podstawie rezultatów badań prowadzonych dla tego typu środków zgodnie z normą 88/37/EEC.

12. Informacje ekologiczne

Nie ma danych na temat trwałości w środowisku i możliwości degradacji.

Nie wylewać bezpośrednio do kanalizacji.

13. Postępowanie z odpadami.

Usuwanie i spalanie farby oraz zanieczyszczonych farbą materiałów musi odbywać się zgodnie z istniejącymi przepisami. Opakowania po farbach należy wyczyścić, usunąć resztki farb i przesać do zakładu surowców wtórnych.

14. Informacje o transporcie

Transport lądowy.

Klasyfikacja: klasa 3, numer 31C. Opakowania o pojemności poniżej 450l podlegają regulacjom

Rn 2314.

Transport morski:

IMDG kod	-	3.3	strona	-	3372
Numer UN	-	1263	MARPOL	-	--
MFAG tabela	310		EmS numer	-	3-05

Substancje niebezpieczne
Cykloheksanon, alkohol dwuacetonowy.
Opakowanie: grupa III

Transport powietrzny:

ICAO-TI i IATA-DGO

Klasa	-	3
Numer UN	-	1263

Substancje niebezpieczne - jak w transporcie morskim.

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych.

Klasyfikacja wg zasad EEC (EWG)

- symbol niebezpieczeństwa i oznaczenie
Xi substancja drażniąca



- oznaczenie ryzyka R
 - 10 produkt łatwo palny
 - 36 działa drażniąco na oczy
- oznaczenie bezpiecznego obchodzenia się S
 - 20/21 nie jeść, nie pić i nie palić w czasie używania.
 - 24/25 unikać kontaktu ze skórą i oczami
 - 26 w razie zabrudzenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, wezwać pomoc lekarską.
 - 29 nie wylewać do kanalizacji.
 - 51 używać tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Przepisy wykorzystywane przy opracowaniu karty:

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (D.U. Nr 63/2011, poz. 322).
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1907 / 2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku).
- Rozporządzenie komisji (WE) Nr 790/2009 roku dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 235 z 5 września 2009 roku).
- Rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 roku (Dz. U. nr 171 poz. 1666 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki a dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259 poz. 2173 z 2005r.)
- Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199, poz. 1671 z 2002r.)

- Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. Nr 178 poz. 1481 z 2005 r. z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady EWG nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 148/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i Dyrektywę komisji 91/155/EWG, 93/67EWG, 93/105EWG, 2000/21/WE (DZU L396 z 30.12.2006r.)
- Ustawa z dnia 09.01.2009 o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. UST. Nr 20 poz. 106 z dnia 09.02.2009r.)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. nr 53 poz. 439 z 2009r.)

Dokumenty związane i źródła danych:

- Wykaz toksyczności substancji niebezpiecznych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (www.ciop.pl) oraz Polskich Odczynników Chemicznych (www.poch.pl)
- ESIS European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau)

16. Inne informacje

Karta została opracowana na podstawie karty charakterystyki oraz danych dostarczonych przez producenta.

Stosowane surowce nie zawierają antymonu, arsenu, baru, ołowiu, kadmu, chromu, rtęci i selenu.

Wszystkie podane informacje bazują na obecnym stanie wiedzy. Jakkolwiek nie stanowią gwarancji na specyficzne cechy produktu i nie stanowią podstawy do roszczeń prawnych.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich kroków mających na celu spełnienie wymogów prawa krajowego. Informacje zawarte w powyższej karcie stanowią opis wymogów bezpieczeństwa użytkowania substancji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do konkretnych celów.